
GOODLINK
Charging

Type 2 Wall-Mounted EV Charger



S02

Type 2 · TÜVRheinland · CE · RoHS · CB · UKCA · 4.3 in LCD display (4.3 inch) · IP65

Technical Specification

Model	S02EU7K	S02EU11K	S02EU22K
Current	32A Single Phase	16A Three-Phase	32A Three-Phase
Rated voltage / Frequency	AC 220-250V / 50-60Hz	AC 380-480V / 50-60Hz	AC 380-480V / 50-60Hz
Rated Power	7 KW	11 KW	22 KW
Cable Specification	3*6mm²+1*0.5mm² TPU OD:13.5 mm	5*2.5mm²+1*0.5mm² TPU OD:13.5 mm	5*6mm²+1*0.5mm² TPU OD:16.8 mm
Standard	EN61851 EN62196-2&1 EN50620		
Product Dimensions	EV plug: 210*69*62mm Control Box:220*130*385mm		
Start mode	Plug and Play / NFC Card / APP		
RCD	30mA for AC faults (Type A) or 30mA for AC and 6mA for DC faults (Type A + 6)		
Protection Functions	Over voltage protection. Under voltage protection. Over load protection. Leakage Protection. Ground protection. Over temperature protection. Lightning protection. Short circuit protection.Flame retardant. Surge protection		